FR

Sepaks ST 110

Produits > Produits chimiques pour le bâtiment> Huiles de moulage

Sepaks ST 110 est un agent de démoulage prêt à l'emploi qui facilite le démoulage des moules en acier et confère au béton une surface lisse et sans taches.

Domaines d'utilisation

- Moules en acier – Moules pour tunnels
- Coffrage en contreplaqué (facultatif)

Avantages

- Permet un démoulage facile et régulier des coffrages.
- Facilite le nettoyage des coffrages et réduit les besoins en nettoyage.
- Assure une surface de béton plus régulière.
- Ne laisse pas de taches ni de salissures sur le béton.
- Augmente la durée de vie du coffrage et permet de réaliser des

1 Application

Les surfaces des moules doivent être débarrassées des résidus de mortier et de sirop. Sepaks ST 110 peut être appliqué à l'aide d'une brosse dure, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Après l'application, les moules doivent être protégés de la pluie pendant les premières

2 Consommation

1 L, 25-30 m^2 (rouleau)

3 Durée de conservation

Au moins 12 mois dans un emballage fermé et à l'abri du gel.

4 Emballage

bidon en plastique, 200 litres, fût métallique, 1000 litres IBC

5 Points à prendre en considération

- Sepaks ST 110 doit être protégé du gel.
- En cas d'exposition au gel, avant utilisation, il doit être laissé à température ambiante, sans contact avec une source de chaleur, afin qu'il dégèle naturellement et soit bien mélangé.
- Il est déconseillé d'ajouter de l'eau ou du solvant à Sepaks ST 110 avant ou pendant son utilisation.



DONNÉES TECHNIQUES

Apparence	Liquide fluide
Densité	(20°C): 0,96 ± 002kg/l
Point d'inflammation	Non inflammable