FR

Prima AB 623

Produits chimiques pour la construction > Apprêts et agents améliorant l'adhérence > Apprêt à base d'acrylique

Prima AB 623 est un apprêt polyvalent à base de résine synthétique, élastique, qui améliore l'adhérence, prolonge la durée de vie en pot et facilite la mise en œuvre.

Applications

- Comme il ne contient pas de solvants, il garantit une utilisation sûre en intérieur
- C'est une sous-couche idéale à appliquer avant la pose d'une chape autolissante
- Il est utilisé comme sous-couche avant l'application d'un enduit sur des surfaces non résistantes à l'humidité (plâtre, OSB, etc.)
- Il est utilisé pour empêcher la formation de poussière sur la chape avant la pose de moquette / Il est utilisé comme agent

Avantages

- Sans solvant
- Inodore et peut être appliqué en toute sécurité à l'intérieur
- Assure une adhérence haute performance.
- Empêche la perte d'eau soudaine observée dans les enduits à base de ciment et de plâtre, tout en améliorant le temps de travail et la qualité de la maniabilité
- Assure une bonne adhérence en améliorant la prise sur les surfaces lisses

1 Préparation de la surface

Il convient de veiller à ce que toutes les surfaces à traiter soient solides, sèches et exemptes de poussière. Elles doivent être débarrassées de toute trace d'huile, de graisse, de poussière, ainsi que de particules non adhérentes ou instables susceptibles de nuire à l'adhérence.

2 Application

Prima AB 623 doit être soigneusement mélangé avant utilisation. Avant d'appliquer la colle à carrelage, l'enduit de finition à base de ciment et les mastics, Prima AB 623 doit être appliqué à l'aide d'un rouleau, sans être dilué, de manière à bien imprégner la surface. Une fois le produit complètement sec, on peut passer à l'étape suivante.

3 Quantité consommée

Elle varie entre 50 et 120 g/m^2 en fonction des conditions de la surface et d'application, du pouvoir absorbant de la surface traitée et de l'utilisation prévue.

4 Points à prendre en compte

- Il est recommandé d'effectuer l'application lorsque la température ambiante et celle de la surface se situent entre +5 °C et +30 °C
- Il faut protéger le produit du gel
- Il faut éviter d'effectuer l'application sur des surfaces gelées ou exposées directement au soleil et au vent
- Après l'application, tout le matériel utilisé doit être nettoyé à grande eau. Les outils séchés ne peuvent être nettoyés que par des moyens mécaniques

5 Durée de conservation

Au moins 12 mois dans un emballage fermé et à l'abri du gel.

6 Emballage

Bidon en plastique de 10 kg à 30 kg.





DONNÉES TECHNIQUES

Structure du matériau	Émulsion acrylique
Apparence	Liquide de couleur blanche
Densité	~ 1,05 kg/l
Température d'application	(+5°C) - (+35°C)
Durée de conservation	12 mois dans son emballage non ouvert, dans un endroit sec
Emballage	Bidons en plastique de 10 kg et 30 kg