Prima AB 623

Yapı Kimyasalları > Astar ve Aderans Arttırıcılar > Akrilik Esaslı Astar

Prima AB 623, sentetik reçine esaslı, elastik, aderans arttıran, çalışma süresini uzatan, işlenebilirliği arttıran çok amaçlı astardır.

Kullanım Alanları

- İç mekanlarda solvent içermediğinden güvenli kullanım sağlar
- Kendiliğinden yayılan şap malzemesi öncesinde kullanılabilecek ideal bir astardır
- Neme dayanıksız yüzeylere (alçı, osb vb.) uygulanacak macun öncesi astarlamada kullanılır
- Döşeme halı kaplamasından önce şaptaki tozumayı engellemek için kullanılır / Pürüzsüz beton yüzeyli duvar ve tavanlarda aderans arttırıcı olarak kullanılır

Avantajları

- Solvent içermez
- Kokusuzdur ve iç mekanlarda güvenli uygulama sağlar
- Yüksek performanslı yapışma sağla.
- Çimento ve alçı esaslı sıvalarda görülen ani su kaybını önler aynı zamanda çalışma süresi ve işlenebilirliğin kalitesini arttırır
- Pürüzsüz yüzeylerde aderans arttırarak yapışma sağlar

1 Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak tüm yüzeylerin sağlam, kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey aderansı azaltacak yağ, gres, toz, gevşek ve oynak parçacıkların tamamından arındırılmalıdır.

2 Uygulama

Prima AB 623, uygulamadan önce iyice karıştırılır. Seramik yapıştırıcı, çimento esaslı son kat sıva ve macunlar uygulanmadan önce Prima AB 623 inceltilmeden bir rulo yardımıyla yüzeye doyuracak şekilde sürülür. Kuruma tamamlandıktan sonra diğer işleme geçilir.

3 Tüketim Miktarı

Yüzey ve uygulama koşullarına, uygulanan yüzeyin emiciliğine ve kullanım yerine göre 50–120 gr/m2'dir.

4 Dikkat Edilecek Hususlar

- Ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olduğu durumlarda uygulama yapılması tavsiye edilir
- Dondan korunmalıdır
- Donmuş veya direkt güneşe ve rüzgara açık yerlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır
- Uygulama sonrası kullanılan bütün malzeme bol su ile temizlenmelidir. Kuruyan aletler ancak mekanik yolla temizlenebilir

5 Depolama Ömrü

Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 12 ay.

6 Ambalaj

10 kg. - 30 kg. plastik bidon.





TEKNİK VERİLER

Malzemenin Yapısı	Akrilik Emülsiyon
Görünüm	Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	~ 1,05 kg/l
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	10 kg ve 30 kg plastik bidon