TR

Sepaks ST 110

Ürünler > Yapı Kimyasalları > Kalıp Yağları

Sepaks ST 110 , Çelik kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün, lekesiz yüzey kazandıran, kullanıma hazır bir kalıp ayırıcıdır

Kullanım Alanları

- Çelik kalıpları – Tunel Kalıplar
- Plywood Kalıplarda (Tercihe Bağlı)

Avantajları

- Kalıpların kolay ve düzgün olarak sökülmesini sağlar
- Kalıpların temizlenmesine yardımcı olur ve temizlik ihtiyacını azaltır
- Daha düzgün beton yüzeyi sağlar
- Betonda leke ve kir bırakmaz
- Kalıbının ömrünü arttırır, genel giderlerde tasarruf sağlar

1 Uygulama

Kalıp yüzeylerinin harç artıklarından ve şerbetten arındırılması sağlanmalıdır. Sepaks ST 110, sert fırça, rulo, pülverizatör şeklinde uygulanabilir. Uygulamayı takiben ilk birkaç saat kalıpların yağmurdan korunması gereklidir.

2 Sarfiyat

1 L, 25-30 m^2 (rulo)

3 Depolama Ömrü

Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 12 ay.

4 Ambalaj

plastik bidon, 200 lt. sac varilde , 1000 litre İBC

5 Dikkat Edilecek Hususlar

- Sepaks ST 110 dondan korunmalıdır
- Dona maruz kaldığı hallerde kullanımdan önce oda sıcaklığında, ateşe temas ettirilmeden, kendi kendine çözülmesi ve çok iyi karıştırılması sağlanmalıdır
- Kullanımdan önce ve kullanım sırasında Sepaks ST 110'ye su ve solvent ilave edilmesi tavsiye edilmez



TEKNİK VERİLER

Görünüm	Akışkan sıvı
Yoğunluk	(20°C): 0,96 ± 002kg/l
Yanma Noktası	Yanıcı değildir