FR

Penetra S SB 921

Produits chimiques pour le bâtiment > Protecteurs de surface et cires > Silane - Essence de siloxane

Penetra/S Sb 921 est un produit d'imprégnation transparent à base de silane-siloxane, contenant des solvants, hydrophobe, qui confère à la surface sur laquelle il est appliqué des propriétés hydrofuges.

■ Domaines d'utilisation

- Revêtements de façade, applications verticales.
- Sur des surfaces peu absorbantes telles que le béton, le marbre, le granit, la pierre de schiste.
- Sur des surfaces absorbantes telles que la brique, les briques colorées, le béton cellulaire, le travertin.
- Sur toutes les surfaces à base de ciment, pour la protection des monuments historiques contre les effets atmosphériques.
- Ne convient pas aux applications à base de plâtre.

■ Avantages

- Grâce à son faible poids moléculaire, il pénètre profondément dans le sol.
- Il protège sans modifier l'aspect des revêtements extérieurs et sans former de couche de film.
- Il rend les surfaces des éléments de construction imperméables, réduisant ainsi les effets négatifs de l'atmosphère.
- Il résiste aux alcalis et aux rayons UV.
- Il réduit l'absorption d'eau des surfaces sur lesquelles il est appliqué, offrant ainsi une résistance au gel et au dégel.
- Il est perméable à la vapeur.
- Caractéristiques techniques

1 Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılmadan önce, yüzeydeki yapışma mukavemetini düşürecek tüm toz, kir, yağ ve gevşek parçalar gibi katmanlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde kireç, harç, yosun, mantar gibi etkenler temizlenmelidir. Penetra/S Sb 921 kullanıma hazırdır. Başka herhangi bir malzemeyle karıştırılmamalıdır. Kesinlikle su ilave edilmemelidir. Penetra/S Sb 921, ilk kat uygulamalarda, maksimum nüfuz için kuru yüzeylere, uygun rulo, fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanmalıdır. Yüzeylerde gözle görünür bir ıslaklık olmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama ıslak üzeri ıslak olarak yapılmadır. İkinci kat uygulanırken birinci katın kurumasına izin verilmemelidir. ürün solvent esaslı olduğundan çabuk kurumaktadır. Bu sebeple iki kat uygulamalarda kısa alanlarda çift kat uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan önce pencereleri ve diğer emici olmayan yüzeyleri uygun şekilde kapatıldığından emin olunmalıdır.
Ürünün çok hızlı kurumasından dolayı ürünün birkaç saat sonra bulaştığı yüzeyden çıkarılması son derece zordur. İhtiyaç halinde bir solvent kullanarak birkaç dakika içerisinde pencere camlarına ve

2 Emballage

Seau métallique de 1 litre Seau métallique de 3 litres Seau métallique

3 Consommation

80 à 100 g/m² pour la première couche
50 à 70 g/m² pour la deuxième couche
(La consommation peut varier en fonction de l'état de la surface et de la qualité du béton. Lors de l'application de la deuxième couche, il ne faut pas laisser sécher la première couche.)

4 Points à prendre en considération

- Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec une flamme nue.
- Dans les applications en intérieur, la ventilation de la pièce est extrêmement importante. Le produit contenant des solvants, il convient de travailler avec précaution. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées.
- Pendant l'application, il convient de porter des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et un masque conformes aux règles de sécurité au travail et de santé des travailleurs. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il convient de rincer immédiatement à grande eau et au savon. En cas d'ingestion, il convient de consulter immédiatement un médecin.
- Il ne faut pas introduire de nourriture ni de boissons dans les zones d'application.

5 Conditions de stockage et durée de vie

- Dans son emballage non ouvert, 12 mois.
- Le produit doit être protégé de la lumière directe du soleil et conservé à une température comprise entre 5 et 35 °C.
- Le produit doit être protégé du gel.
- Après utilisation, le récipient doit être fermé hermétiquement. Le produit ne doit pas être mélangé à d'autres produits






DONNÉES TECHNIQUES

Type de résine	Silane-Siloxane
Couleur	Liquide jaunâtre, qui fonce légèrement en séchant.
Solvant	Solvant
Odeur	Solvant léger
Surface d'application	Surfaces en béton, revêtements en pierre naturelle et artificielle.
Intensité	0,94 kg/lt
Résistance aux UV	Oui
Ph	7,5 – 8,0
Application en deux couches	mouillé sur mouillé
Temps de séchage complet	24 heure (24 °C Température ambiante)
Ingrédient actif	10%
Point d'éclair	35 °C

6 Remarque

Les informations fournies dans cette fiche technique ont été fournies de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles. Si vous n'êtes pas satisfait après avoir effectué un test de surface sur une petite zone, veuillez contacter immédiatement notre service technique. Les données figurant sur cette page ne concernent que le matériau spécifié et peuvent ne pas s'appliquer à ce type de matériaux utilisés en combinaison avec d'autres matériaux ou dans le cadre d'un autre processus. Ces informations sont, à la connaissance de la société, exactes à la date indiquée. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie ni assurance quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur exhaustivité. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation et de l'applicabilité de ces informations à son usage propre. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits dont le défaut est avéré.

7 Avertissements relatifs à la sécurité et à la santé

- Il convient de porter des lunettes de protection, des vêtements et des gants. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Empêcher la propagation du produit dans l'environnement.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- Emballer soigneusement tous les emballages et récipients afin de minimiser les déversements.
- Conserver les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et des surfaces chaudes.
- Ne pas transporter les emballages cassés sans équipement de protection.
- Les récipients vides ne doivent pas être réutilisés.
- Le produit doit être conservé dans des récipients étiquetés de manière explicite.
- Il doit être tenu hors de portée des enfants. Il doit être tenu à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.
- Tenir à l'écart des substances oxydantes, de la chaleur et des flammes.
- Conserver uniquement dans son emballage d'origine.
- Les récipients doivent être conservés fermés hermétiquement, dans un endroit frais et bien ventilé, en position verticale.