ARKUSZ DANYCH

Komunikator bezpieczeństwa T4000 Pro

T4000 Pro to najszybszy i najpotężniejszy komunikator T4000 w ofercie. Zaprojektowany z myślą o wysokiej szybkości przesyłania danych, T4000 Pro jest idealny do zdalnego dostępu do strumieni wideo CCTV na żywo.

T4000 Pro oferuje połączenia dialerowe i szeregowe do tradycyjnej komunikacji alarmowej, a także w pełni programowalny router i wbudowany interfejs programowania sieciowego.

Konfiguracja łączności awaryjnej 4G dla urządzeń o krytycznym znaczeniu jest łatwa dzięki T4000 Pro. Wystarczy podłączyć urządzenia podłączone do Internetu, zastosować subskrypcję danych 4G, a T4000 Pro zajmie się resztą.

Bezpieczny dostęp do urządzeń podłączonych do T4000 Pro dzięki wbudowanemu przekierowaniu portów zapory sieciowej i funkcji klienta VPN. Sieci VPN to najbezpieczniejszy sposób łączenia się ze zdalnymi lokalizacjami w celu uzyskania dostępu do systemów CCTV i bezpieczeństwa. T4000 Pro obsługuje obecnie protokoły WireGuard i OpenVPN.

T4000 Pro może być profesjonalnie monitorowany przez jedno z wielu partnerskich centrów monitorowania MultipathIP i działać jako router 4G z kontrolą aplikacji. Alternatywnie, T4000Pro może działać w trybie autonomicznym, oferując funkcje routera 4G i sterowania aplikacjami.

Odwiedź stronę https://skycommand.com.au/SkyCommand/DealerSignup, aby zarejestrować swoją firmę jako dealera SkyCommand. Rejestracja jest bezpłatna i umożliwia oferowanie klientom pełnego zakresu usług dostępnych za pośrednictwem T4000 Pro.



Cechy

- Prosta instalacja Plug and Play
- Moduł komórkowy Dual-SIM 4G LTE z funkcją 3G fallback
- Szybki router (4G LTE / Ethernet / Wi-Fi)
- Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11n obsługujący tryb klienta lub punktu dostępowego (AP
- 3 konfigurowalne porty Ethernet. 2 LAN + 1 WAN
- Działa jako usługa zapasowa 4G LTE dla przewodowych połączeń internetowych, takich jak panel alarmowy i system CCTV**.
- Może zapewnić Internet LTE dla panelu alarmowego i systemu CCTV, gdzie nie ma Internetu na miejscu**.
- Wbudowany internetowy interfejs użytkownika
- Kompatybilny z większością systemów alarmowych za pośrednictwem szeregowego łącza danych lub portu przechwytywania dialera.
- 3 konfigurowalne wyjścia typu otwarty kolektor do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, np. zdalnym uzbrajaniem/rozbrajaniem podłączonego panelu alarmowego
- 3 konfigurowalne wejścia ogólnego przeznaczenia, np. sabotaż szafki w przypadku instalacji w oddzielnej obudowie
- Formaty raportowania Contact-ID, IRFast i IRFast+text
- Powiadomienia alarmowe za pomocą aplikacji SkyCommand na smartfony*
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji SkyCommand na smartfony
- Możliwość bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

* Wymagana subskrypcja powiadomień push.
** Wymagana subskrypcja danych routera.

Zawartość opakowania

- Komunikator bezpieczeństwa T4000 Pro.
- 3x Antena 3.5dBi z podstawą magnetyczną i kablem 2m
- Kabel Ethernet o długości 2 m
- Kabel Ethernet 0,5 m
- Instrukcja instalacji

Zestaw akcesoriów

- 4x Metalowy klips montażowy PCB. M3
- 4x śruba z łbem walcowym M3 x 25 mm
- 1x Samoprzylepna taśma rzepowa. 25 x 50 mm
- 1x 2-drożne złącze śrubowe 3,5 mm
- 1x 5-kierunkowe złącze śrubowe 3,5 mm
- 1x 6-drożne złącze śrubowe 3,5 mm
- 1x Kabel interfejsu dialera. Kabel RJ11 + przejściówka 610 i/lub kabel RJ11 do Flying leads. (W zależności od regionu)

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.

ARKUSZ DANYCH

Komunikator bezpieczeństwa T4000 Pro

Specyfikacja

Fizyczny

Rozmiar:	130(dł.) x 102(szer.) x 35(gł.) (mm)
Waga przesyłki:	700g
Typ obudowy:	Tworzywo ABS
Środowisko instalacji:	0°C - 49°C przy wilgotności względnej 15% - 90% (bez kondensacji)

Specyfikacja zasilania

Wejście:	12-24 V DC, 150 mA nominalnie
Pobór prądu przy 12 V DC:	200 mA (bezczynność) + 10 mA (GSM Online)
przy 24 V DC:	125 mA (bezczynność) + 10 mA (GSM Online)
Minimalne napięcie robocze:	8V DC
Niskie napięcie wykrywania (typowe):	11.0V
Bezpiecznik:	Zabezpieczenie PTC + wbudowany bezpiecznik (niewymienny)
Wejście strefowe:	3 konfigurowalne programowo (EOL lub Non-EOL)
Prąd wyjścia otwartego kolektora (OUT):	3 100 mA DC na wyjście
Napięcie włączenia otwartego kolektora:	1mA: 5mV | 30mA:: 75mV
	10mA: 30mV | 100mA:260mV

PABX

Maksymalne napięcie linii PABX:	65V RMS
Maksymalny prąd centrali:	30mA
Poziom wyjściowy PABX:	-10dBm
Maksymalna moc RF:	2 waty

Komunikacja alarmowa

Format alarmu:	IR Fast / IR Fast + Text
	Contact ID
	CSV/IP

Łączność

Ethernet:	2 x LAN 10/100 Mbps
	1 x WAN 10/100 Mbps
Moduł komórkowy 4G:	CAT 4 LTE
	MAx 150 Mbps downlink/50Mbs uplink
Wi-Fi:	Klient 802.11n lub tryb AP
Szyfrowanie danych:	128-bitowe AES
Protokół VPN:	OpenVPN / WireGuard
Szeregowe porty danych	1x RS232
	1x TTL
Anteny	2x LTE (SMA)
	1x Wi-Fi (SMA)

Zgodność

Elektryczne:

Środowiskowa: RoHS

Opcje zamawiania



998600AU

T4000 Pro Security Communicator Dual SIM Tesltra i Optus

998600NZ

T4000 Pro Security Communicator Dual SIM Spark i Vodafone

Akcesoria opcjonalne:



995200XS ExtraSmall metalowa obudowa



996795 Kabel interfejsu portu 0. (dla Integriti).

996796 Kabel interfejsu UART (dla Integriti)

996797 Kabel interfejsu USB (dla Inception)

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.