HOJA DE DATOS

Comunicador de Seguridad T4000 Pro

El T4000 Pro es el T4000 más rápido y potente de la gama. Diseñado pensando en altas velocidades de transferencia de datos, el T4000 Pro es perfecto para acceder remotamente a transmisiones de video CCTV en vivo.

El T4000 Pro ofrece conexiones de marcador y serie para comunicaciones de alarma tradicionales y también cuenta con un enrutador completamente programable y una interfaz de programación web integrada.

Configurar la conectividad de respaldo 4G para sus dispositivos de misión crítica es fácil con el T4000 Pro. Simplemente conecte sus dispositivos con conexión a internet, aplique una suscripción de datos 4G y el T4000 Pro se encarga del resto.

Acceda de forma segura a los dispositivos conectados al T4000 Pro utilizando el firewall integrado con reenvío de puertos y la funcionalidad de cliente VPN. Las redes VPN son la forma más segura de conectarse a sitios remotos para acceder a sistemas de CCTV y seguridad. El T4000 Pro actualmente soporta los protocolos WireGuard y OpenVPN.

El T4000 Pro puede ser monitoreado profesionalmente por uno de los muchos centros de monitoreo asociados de MultipathIP y operar como un enrutador 4G con control por aplicación. Alternativamente, el T4000Pro puede operar en modo independiente ofreciendo capacidades de enrutador 4G y control por aplicación.

Visite https://skycommand.com.au/SkyCommand/DealerSignup para registrar su negocio como Distribuidor SkyCommand. El registro es gratuito y le permite ofrecer la gama completa de servicios disponibles a través del T4000 Pro a sus clientes.



Características

- Instalación simple Plug and Play
- Módulo celular 4G LTE de doble SIM con respaldo 3G
- Enrutador de alta velocidad (4G LTE / Ethernet / Wi-Fi)
- Wi-Fi 802.11n integrado que soporta Modo Cliente o Modo Punto de Acceso (AP
- 3 Puertos Ethernet Configurables. 2 LAN + 1 WAN
- Actúa como un servicio de respaldo 4G LTE para conexiones de Internet cableadas como el Panel de Alarma y un sistema de CCTV**
- Puede proporcionar internet LTE para el Panel de Alarma y un sistema de CCTV donde no hay internet en el sitio**
- Interfaz de usuario web integrada
- Compatible con la mayoría de sistemas de alarma a través de enlace de datos serial o puerto de captura de marcador.
- 3 salidas de colector abierto configurables para control de dispositivos externos, por ejemplo, Armado/Desarmado Remoto del Panel de Alarma conectado
- 3 entradas de propósito general configurables, por ejemplo, manipulación del gabinete si se instala en un gabinete separado
- Formatos de reporte Contact-ID, IRFast e IRFast+texto
- Notificaciones de alarma usando la aplicación para teléfono inteligente SkyCommand*
- Control remoto usando la aplicación para teléfono inteligente SkyCommand
- Actualizable de firmware por aire.

* Se requiere suscripción de notificación push.
** Se requiere suscripción de datos del router.

Contenido del Paquete

- Comunicador de Seguridad T4000 Pro.
- 3x Antena 3.5dBi con base magnética y cable de 2m
- Cable Ethernet de 2m
- Cable Ethernet de 0.5m
- Manual de instalación

Kit de Accesorios

- 4x Clip de Montaje PCB de Metal. M3
- 4x Tornillo de cabeza redonda M3 x 25mm
- 1x Cinta de Velcro autoadhesiva. 25 x 50mm
- 1x Conector de terminal de tornillo de 3.5mm de 2 vías
- 1x Conector de terminal de tornillo de 3.5mm de 5 vías
- 1x Conector de terminal de tornillo de 3.5mm de 6 vías
- 1x Cable de interfaz de marcador. Cable RJ11 + Adaptador 610 y/o cable RJ11 a cables sueltos. (Depende de la región)

Toda documentación traducida a cualquier idioma distinto del inglés ha sido traducida mediante inteligencia artificial a partir de la versión en inglés, la cual se encuentra disponible en innerrange.com y constituye la fuente de datos correcta. Salvo error u omisión.

Hoja de Datos - Copyright © Inner Range Pty Ltd
Las especificaciones y descripciones de productos y servicios contenidas en este documento eran correctas al momento del lanzamiento de este documento. Inner Range Pty Ltd se reserva el derecho de cambiar especificaciones o retirar productos sin previo aviso.
Este documento no puede ser republicado o realojado sin el consentimiento previo por escrito de Inner Range. Para la versión más reciente de este documento, por favor visite el sitio web de Inner Range.

HOJA DE DATOS

Comunicador de Seguridad T4000 Pro

Especificaciones

Físicas

Tamaño:	130(L) x 102(A) x 35(P) (mm)
Peso de Envío:	700g
Tipo de Gabinete:	Plástico ABS
Ambiente de Instalación:	0°C - 49°C @15% - 90% humedad relativa (sin condensación)

Especificaciones de Energía

Entrada:	12-24V CC, 150mA Nominal
Consumo de corriente @ 12V CC: @ 24V CC:	200mA (Inactivo) + 10mA (GSM En línea) 125mA (Inactivo) + 10mA (GSM En línea)
Voltaje mínimo de operación:	8V CC
Voltaje de detección de bajo voltaje (típico):	11.0V
Fusible:	Protección PTC + fusible integrado (no reemplazable)
Entrada de zona:	3 Configurable por software (EOL o No-EOL)
Corriente de salida de colector abierto (OUT):	3 100mA CC por salida
Voltaje de encendido de colector abierto:	1mA: 5mV | 30mA: 75mV 10mA: 30mV | 100mA: 260mV

PABX

Voltaje máximo de línea PABX:	65V RMS
Corriente máxima PABX:	30mA
Nivel de salida PABX:	-10dBm
Potencia RF máxima:	2 watts

Comunicaciones de Alarma

Formato de alarma:	IR Rápido / IR Rápido + Texto
	Contact ID
	CSV/IP

Conectividad

Ethernet:	2 x LAN 10/100 Mbps
	1 x WAN 10/100 Mbps
Módulo celular 4G:	CAT 4 LTE
enlace ascendente	Máx. 150 Mbps enlace descendente/50 Mbps
Wi-Fi:	802.11n Modo cliente o AP
Encriptación de datos:	AES de 128 bits
Protocolo VPN:	OpenVPN / WireGuard
Puertos de datos serie	1x RS232
	1x TTL
Antenas	2x LTE (SMA)
	1x Wi-Fi (SMA)

Cumplimiento

Eléctrico:	
Ambiental:	RoHS

Opciones de Pedido



998600AU

Comunicador de Seguridad T4000 Pro SIM Dual Telstra y Optus

998600NZ

Comunicador de Seguridad T4000 Pro SIM Dual Spark y Vodafone

Accesorios Opcionales:



995200XS Gabinete metálico extra pequeño



996795 Cable de interfaz Puerto 0. (para Integriti).

996796 Cable de interfaz UART (para Integriti)

996797 Cable de interfaz USB (para Inception)

Toda documentación traducida a cualquier idioma distinto del inglés ha sido traducida mediante inteligencia artificial a partir de la versión en inglés, la cual se encuentra disponible en innerrange.com y constituye la fuente de datos correcta. Salvo error u omisión.

Hoja de Datos - Copyright © Inner Range Pty Ltd
Las especificaciones y descripciones de productos y servicios contenidas en este documento eran correctas al momento del lanzamiento de este documento. Inner Range Pty Ltd se reserva el derecho de cambiar especificaciones o retirar productos sin previo aviso.
Este documento no puede ser republicado o realojado sin el consentimiento previo por escrito de Inner Range. Para la versión más reciente de este documento, por favor visite el sitio web de Inner Range.