FOLHA DE DADOS

Comunicador de Segurança T4000 Pro

O T4000 Pro é o T4000 mais rápido e poderoso da gama. Projetado com altas taxas de transferência de dados em mente, o T4000 Pro é perfeito para aceder remotamente a transmissões de vídeo CCTV ao vivo.

O T4000 Pro oferece conexões de discador e seriais para comunicações de alarme tradicionais e também possui um router totalmente programável e uma interface de programação Web integrada.

Configurar a conectividade de failover 4G para os seus dispositivos críticos é fácil com o T4000 Pro. Basta ligar os seus dispositivos conectados à internet, aplicar uma subscrição de dados 4G e o T4000 Pro cuida do resto.

Aceda de forma segura aos dispositivos conectados ao T4000 Pro usando a funcionalidade de encaminhamento de portas do firewall integrado e cliente VPN. As redes VPN são a forma mais segura de se conectar a locais remotos para aceder a sistemas de CCTV e segurança. O T4000 Pro atualmente suporta os protocolos WireGuard e OpenVPN.

O T4000 Pro pode ser monitorizado profissionalmente por um dos muitos centros de monitorização parceiros da MultipathIP e operar como um router 4G com controlo por App. Alternativamente, o T4000 Pro pode operar em modo autónomo oferecendo capacidades de router 4G e controlo por App.

Visite https://skycommand.com.au/SkyCommand/DealerSignup para registar o seu negócio como um Distribuidor SkyCommand. O registo é gratuito e permite-lhe oferecer a gama completa de serviços disponíveis através do T4000 Pro aos seus clientes.



Características

- Instalação simples Plug and Play
- Módulo celular Dual-SIM 4G LTE com fallback 3G
- Router de alta velocidade (4G LTE / Ethernet / Wi-Fi)
- Wi-Fi 802.11n integrado suportando Modo Cliente ou Modo Ponto de Acesso (AP
- 3 Portas Ethernet Configuráveis. 2 LAN + 1 WAN
- Atua como um serviço de backup 4G LTE para ligações de Internet com fios, como o Painel de Alarme e um sistema de CCTV**
- Pode fornecer Internet LTE para o Painel de Alarme e um sistema de CCTV onde não há Internet no local**
- Interface de utilizador Web incorporada
- Compatível com a maioria dos sistemas de alarme através de ligação de dados em série ou porta de captura de discador.
- 3 saídas de coletor aberto configuráveis para controlo de dispositivos externos, por exemplo, Armar/Desarmar remotamente o Painel de Alarme conectado
- 3 entradas de uso geral configuráveis, por exemplo, violação do armário se instalado numa caixa separada
- Formatos de relatório Contact-ID, IRFast e IRFast+texto
- Notificações de alarme usando a aplicação SkyCommand para smartphone*
- Controlo remoto usando a aplicação SkyCommand para smartphone
- Firmware atualizável por via aérea.

* É necessária subscrição de notificações push.
** É necessária subscrição de dados do router.

Conteúdo da Embalagem

- Comunicador de Segurança T4000 Pro.
- 3x Antena 3.5dBi com base magnética e cabo de 2m
- Cabo Ethernet de 2m
- Cabo Ethernet de 0.5m
- Manual de instalação

Kit de Acessórios

- 4x Clipe de Montagem de PCB em Metal. M3. M3
- 4x Parafuso de cabeça cilíndrica M3 x 25mm
- 1x Fita adesiva de gancho e laço. 25 x 50mm
- 1x Conector de Terminal de Parafuso de 2 vias 3.5mm
- 1x Conector de Terminal de Parafuso de 5 vias 3.5mm
- 1x Conector de Terminal de Parafuso de 6 vias 3.5mm
- 1x Cabo de interface de discador. Cabo RJ11 + Adaptador 610 &/OU Cabo RJ11 para fios soltos. (Depende da região)

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026
As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio.
Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.

FOLHA DE DADOS

Comunicador de Segurança T4000 Pro

Especificações

Físico

Tamanho:	130(L) x 102(W) x 35(D) (mm)
Peso de Envio:	700g
Tipo de Caixa:	Plástico ABS
Ambiente de Instalação:	0°C - 49°C @15% - 90% de humidade relativa (não condensante)

Especificações de Energia

Entrada:	12-24V DC, 150mA Nominal
Consumo de corrente @ 12V DC: @ 24V DC:	200mA (Inativo) + 10mA (GSM Online) 125mA (Inativo) + 10mA (GSM Online)
Tensão mínima de operação:	8V DC
Tensão de detecção de baixa voltagem (típica):	11,0V
Fusível:	Proteção PTC + fusível integrado (não substituível)
Entrada de zona:	3 Configurável por software (EOL ou Não-EOL)
Corrente de saída do Coletor Aberto (OUT):	3 100mA DC por saída
Tensão de Ligação do Coletor Aberto:	1mA: 5mV | 30mA: 75mV
	10mA: 30mV | 100mA: 260mV

PABX

Tensão máxima da linha PABX:	65V RMS
Corrente máxima PABX:	30mA
Nível de saída PABX:	-10dBm
Potência RF Máxima:	2 watts

Comunicações de Alarme

Formato de Alarme:	IR Rápido / IR Rápido + Texto
	ID de Contato
	CSV/IP

Conectividade

Ethernet:	2 x LAN 10/100 Mbps
	1 x WAN 10/100 Mbps
Módulo Celular 4G:	CAT 4 LTE
	Máx 150 Mbps downlink/50Mbs uplink
Wi-Fi:	Cliente 802.11n ou modo AP
Encriptação de Dados:	AES de 128 bits
Protocolo VPN:	OpenVPN / WireGuard
Portas de Dados Seriais	1x RS232
	1x TTL
Antenas	2x LTE (SMA)
	1x Wi-Fi (SMA)

Conformidade

Elétrica:

Ambiental: RoHS

Opções de Encomenda



998600AU
Comunicador de Segurança T4000 Pro
Dual SIM Tesltra e Optus

998600NZ
Comunicador de Segurança T4000 Pro
Dual SIM Spark e Vodafone

Acessórios Opcionais:



995200XS
Caixa metálica ExtraSmall



996795
Cabo de interface Port 0.
(para Integriti).

996796
Cabo de interface UART
(para Integriti)

996797
Cabo de interface USB
(para Inception)

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026
As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio.
Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.